

Arida Pro S19 luftavfukter med WiFi

Sorpsjonsavfukter | Produktspesifikasjoner

Kapasitet og ytelse

Anbefalt romstørrelse	50–200 m ²
Avfuktingskapasitet, nominell	19 liter/døgn ved 20 °C / 60 % RH
Avfuktingskapasitet, maks	34 liter/døgn ved 32 °C / 90 % RH
Luftstrøm, prosess	200 m ³ /time – 150 m ³ /time med HEPA-filter
Luftstrøm, regenerering	30 m ³ /time
Lydnivå	52 / 54 / 56 dB
Anbefalt temperaturområde	–15 °C til +40 °C

Elektrisk og styring

Strømtilførsel	1 × 230 V / 50 Hz; 2 m ledning med støpsel
Strømforbruk (L/M/H)	320 / 590 / 850 W
Timer	Ja
WiFi	Ja
Intern hygrostat	Ja
Ekstern hygrostat	Nei

Konstruksjon og installasjon

Dimensjoner (L × B × H)	445 × 352 × 345 mm
Nettvekt	13 kg
Bruttvekt	14,5 kg
Luftfilter	Forfilter + HEPA-filter (inkludert); alternativt G4 (tillegg)
Slangedimensjon, luft inn	Ø 125 mm (medfølger ikke)
Slangedimensjon, tørr luft ut	Ø 125 mm (medfølger ikke)
Slangedimensjon, våt luft ut	Ø 100 mm; 1,70 m medfølger, inkludert ventilrist med spjeld
Tørkeprinsipp	Tørkerotor / sorpsjon

Fukthåndtering

Fukt blåses ut av bygget som fuktig luft, ikke flytende vann

Innfesting

Festes i tak eller vegg