

Venti 110 WiFi

Stillegående romventilator - tekniske data

Spesifikasjon	Verdi
Betjeningsmuligheter	WiFi (app) / fjernkontroll
Anbefalt romstørrelse	Inntil 15 m ²
Luftstrøm i tilførsels-/avtrekksmodus (L/M/H)	10 / 20 / 25 m ³ /time
Luftstrøm i regenereringsmodus (L/M/H)	5 / 10 / 12,5 m ³ /time
Maks luftstrøm (Fan Boost)	30 m ³ /time
Lydnivå	17 / 24,9 / 26,9 dB
Luftfilter	Grovfilter
Viftehastigheter	3
Varmegjenvinning	Ja, opptil 97 %
Fuktstyring	Ja (40-95 %)
CO2-styring	Nei
Seriekobles	Ja, parvis trådløs. Maks avstand 15 m mellom enhetene.
Rørdimensjon	Ø110 mm
Diameter på hull i vegg	Ø120 mm
Veggykkelse	270-500 mm
Driftstemperatur	-20 °C til +50 °C
Mål innedel	258 x 240 x 77 mm (H x B x D)
Mål utvendig ventilkappe	230 x 220 x 60 mm (H x B x D)
Strømforbruk	6 / 7 / 7,8 W
Strøm	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømstyrke	0,04 / 0,05 / 0,06 A
Turtall (RPM)	1100 / 2200 / 2600 (maks 2950)
SEC-klasse	Class A
Monteringstype	Veggmontering

Spesifikasjon	Verdi
IP-klassifisering	IPX4
Vekt	3,4 kg

Strømtilkobling og installasjon

Støpsel medfølger. Romventilatoren har hull i metallplaten mot vegg, og er klargjort for skjult montering uten synlig ledning. Ved skjult montering må dette gjøres av godkjent elektriker. Vi er etter Forskrift om elektrisk utstyr § 21 pliktig til å informere våre forbrukere om at installasjonsmateriell ment for å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg, kun kan installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Tekniske data er satt opp på grunnlag av opplysningene som er oppgitt for produktet.