

Venti 160

Teknisk informasjon

30 m² Anbefalt rom	60 m³/t Maks luftstrøm	19–32,7 dB Lydnivå	Ø160 Rørdimensjon
---	---	------------------------------	-----------------------------

Tekniske spesifikasjoner

Spesifikasjon	Verdi
Betjeningsmuligheter	WiFi (app) / fjernkontroll
Anbefalt romstørrelse	Inntil 30 m ²
Luftstrøm i tilførsels-/avtrekksmodus (med finfilter F7) (L/M/H)	20 / 40 / 50 m ³ /time
Luftstrøm i ventilasjonsmodus (med finfilter F7) (L/M/H)	10 / 20 / 25 m ³ /time
Maks luftstrøm (Fan Boost)	60 m ³ /time
Lydnivå dB(A) (3 meter)	19–32,7 dB
Luftfilter	Pollenfilter + grovfilter
Viftehastigheter	3
Varmegjenvinning	Ja
Fuktstyring	Nei
Seriekobling	Ja, parvis trådløst. Flere par kan legges til i samme app.
Strømtilkobling	Støpsel medfølger (2,5 meter kabel). Romventilatoren har hull i metallplaten mot vegg og er klargjort for skjult montering uten synlig ledning. Ved skjult montering må arbeidet utføres av godkjent elektriker.
Rørdimensjon	Ø160 mm
Diameter på hull i vegg	165–170 mm
Veggtykkelse	< 270 mm uten tilbehør. Se tabellen «Hva trenger du til din installasjon?» for riktig tilbehør.
Driftstemperatur	–20 °C til +50 °C
Mål innedel	250 × 240 × 75 mm (H × B × D)
Strømforbruk	6 / 7 / 7,8 W
Vekt	6,7 kg
Strøm	220–240 V
IP-klassifisering	IPX4

Viktig om elektrisk installasjon

Ved skjult montering uten synlig ledning må arbeidet utføres av godkjent elektriker. I henhold til Forskrift om elektrisk utstyr § 21 skal installasjonsmateriell som er ment å inngå i et fast elektrisk anlegg, kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Hva trenger du til din installasjon?

Velg kombinasjon ut fra veggtykkelsen. Standard rør følger med Venti 160.

Hva trenger du?	Veggtykkelse
Standard rør (inkludert)	270 mm
Standard rør (inkludert) + utendørs metalldeksel	250–270 mm
Standard rør (inkludert) + utendørs ventilkappe	150–270 mm
Forlengelsesrør	270–700 mm
Forlengelsesrør + utendørs metalldeksel	270–720 mm
Forlengelsesrør + utendørs ventilkappe	270–820 mm

Installasjonsmål

- Anbefalt hulldiameter i vegg: 165–170 mm.
- Standard rørdimensjon: Ø160 mm.
- Uten ekstra tilbehør er løsningen beregnet for veggtykkelse under 270 mm.